

Innovatív perspektíva



Prémium-line

ABLAKCSALÁD

Prémium-line

ABLAKCSALÁD

A PREMIER Prémium-line termékcsoport egy olyan innovatív rendszer, amely a jelenlegi műanyag nyílászárók legnagyobb palettáját gazdagítja. Kiforrott műszaki-technikai minőségei és egyedi megjelenése által egyszerre jelent gazdaságos és tartós megoldást, valamint elegáns és idéális választást a felhasználó szempontjából hosszú távra.



INNOVATÍV PERSPEKTÍVA

A hat lékgamrás, középtörítéses PREMIER Prémium-line nyílászáró a műanyag ablakok legújabb generációja, melyben a kifinomult hő- és hangszigetelő technológia 88 mm-es beépítési mélységgel és keskeny ablakprofilokkal párul.

Jobb hőszigetelés vagy jobb hangsztogatás? Tetszés szerint a legújabb nyílászáró rendszerekben előfordulhat, hogy bármely tekintetben is kompromisszumokat kellene kötnünk? A válasz a kérdésre a PREMIER Prémium-line termékcsoport, amely általában változó változásban teljes szabadságot kínál választójának.

A PREMIER Prémium-line nyílászárók, mint valamennyi PREMIER ablakrendszer, az európai hírű, német Körnerling profilrendszerből készülnek. Akörnyezetbarát, Greenline technológiával gyártott, hat lékgamrás profilrendszer a 88 mm beépítési mélységeknek köszönhetően nemcsak átlagon felüli hő- és hangsztogatási képességeket, de kiváló statikai tulajdonságokat is biztosít. A keskeny ablakprofilok hatalmas bevilágító felületet eredményeznek, amely révén a maximálisan beáramló fény és

napenergia tovább növeli a megtakarítást és emeli a lakás, s benne élők komfortérzetét.

Az opcionális, rendszerbe integrálható passzív mag által a Prémium-line termékek eleget tesznek a legszigorúbb hőtechnikai követelményrendszereknek is, az utólag felhelyezhető alumíniumborítás pedig elmyűhetetlen tartóságot és egyedi megjelenést kínál, amelyből kiválóan a modern, kortalan designnal rendelkező ablakrendszernek.

A több ponton zárodo, biztonsági Maco-Multimatic vasalatrendszer és a Secustik félkörínc a Prémium-line ablakok mechanikai védezetét, a Guardian ClimaGuard Premium bevonatos, TPS rendszerű hőszigetelt üvegrendszer pedig a hőtechnikai biztonságát garantálja.

- ALUMÍNIUM DESIGN BORÍTÁS
- A PVC ablakokra utoljára használt hőszigetelő külső alumínium borítás tulajdonképpen a legoptimálisabb kivitel egy nyílászáró szempontjából. E kifelé kihelyezett anyag sikeres kombinációja telepítési azon meghatározott tulajdonságokat, amelyek egy ablak esetében a legjobb értékkel egyenesen a műanyag általános hőszigetelés és könyű karbantarthatósága ötvözött az alumínium elnyújtottan időjárásállóságával, elegáns optikai megjelenésével, határatlan szín- és formaválogatával.

PRÉMIUM THERMO-LINE NYÍLÁSZÁRÓK

- A PREMIER Prémium-line ablakok tulajdonképpen már alapkielöltségen is – a 3 rétegű, TPS rendszerű, akár $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ hőátlosztási értékkel rendelkező hőszigetelt üvegek köszönhetően – passzív ház közeli hőszigetelési értéket mutatnak fel. Ahhoz, hogy ez építészetileg és rendszerteknövekedésig is igazolt alapokra támogassodjon a műanyag profilok belső kamrába összeszerelés előtt egy profilában szigetelő magprofil kerül. Ennek – és az alacsony tok-szárny keretgyűrűk által biztosított nagyvonalú üvegfelületeknek köszönhetően – a Prémium Thermo-line ablakok eleget tesznek a passzív-ház rendszer legmagasabb hőtechnológiai követelményeinek is.



A PREMIER Prémium-line termékcsoport a kifinomult műszaki megoldásainak és technikai minőségeinek köszönhetően olyan lehetőségeket kínálja használójának, amelyek szempontjából a passziosság mindenügy az egyik legfontosabb kritérium marad.

A 88 mm-es beépítési mélység, a 6 levegőkammera, a 3 sorban körbefutó gumiátmérő, az alacsony profilmagasság, a rendszerbe integrálható passzív mag és a TPS rendszerű, 3 rétegű üvegek együttes garanciája az általános felüli hőszigetelést, a kimagasló leg- és vezetőképességet, valamint a rendkívül hangsztogatási képességet.

Az alapkielöltségen felül több részlettel is kiegészítve, a hibákminimizálásért, az emelt biztonsági vasalat egyaránt szolgáltatnak a PREMIER Prémium-line nyílászárók funkcionálisának és magas szintű biztonságának.

Arányos, keskeny és elegáns formák
Alacsony tok és szárnykombináció, nagy bevilágító felület – több fény

Három sorban körbefutó EPDM gumitömítés
Zárt acélszelvény a tokban, kiváló sarokszilárdság

Magas fokú hő- és zajszigetelő képesség, remek iég- és vizzárvás

Bélelt rösszszellőző, Kommerling Greenline profilrendszer

Guardian ClimaGuard Premium bevonatos üveg
Egyedülálló, hazai TPS gyártástechnológia

$U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_g = \text{akk} 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_w = \text{akk} 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$

Maco prémium vasalat, emelt biztonsági fokozat Secustik biztonsági ablakklinics

