

## A minőségi kapcsolat



# Trend-line

ABLAKCSALÁD

[premierablak.hu](http://premierablak.hu)

A PREMIER Trend-line ablakcsalád válasz mindeneknek, akik egy felsőbb kategóriás rendszer műszaki minőségeitől várhatnak, s ezt egy elérhető áron kínált nyílászáróban szeretnék megtalálni.



### A MINŐSÉGI KAPCSOLAT

A PREMIER Trend-line igazi minőségi kapcsolatot teremt a termék és használója között, amely nem csak megjelenésével, de funkcionálisával, és átlagon felüli műszaki minőségeivel is emeli az otthon értékét és formálja használója értékrendjét!

A PREMIER Trend-line ablakok stabilitása és biztonságos működése a legmagasabb építészeti elvárásoknak is megfelel. A kategóriájában is a legjobbak közé tartozó, 5 kamrás, közel tömítéses rendszer átlagon felüli hő- és hangszigetelő képességei, kimagasló légszűrői tulajdonságai magasan az 5 kamrás, szélesítéses rendszerek fölött emelik a konkurensek mezőnyében.

A rendszerbe integrált, 3 sorban körbefutó EPDM, német Semperit gumi-tömítés nemcsak a jobb hanggátlásért ( $Rw$ : min. +0,1 W/m<sup>2</sup>K), s a biztosabb hőszigetelésért ( $Uf$ : min. +0,1 W/m<sup>2</sup>K) szolgál, hanem az egyedülálló időjárásállóságának kiszöntőhő garanciáját is, hogy ablakuk akár 20 év elteltével is ugyanolyan jól zárnak és szigetelnek, mint a vásárlási napján.

### NAGYVONALÚ ÜVEGFELÜLETEK

- A masszív, 70 mm-es beépítésű profilműség, az ablacsővek, tok- és szárny keretmagasság kivételesein nagy bevitálási felület eredményez.
- Ezek következtében az épülethez áramló lény minősége nem csak a lakásunk komfort-érzélet növeli, teremtve ezáltal harmonikusabb életvitelt a nagy körzetben, hanem – a körül hőszigetelő képességekkel rendelkező, TPS rendszerű üvegfelület megpróbáltatott arányának köszönhetően – fokozottan növeli otthonunk energiamegtartó képességét is!

### SZÍN ÉS FORMA

- A PREMIER Ablakrendszerök „kortalan” megjelenését a genomszerű válogatott és rendszerbe integrált Körnerling-design profiltípusok valamint az egyszerű választott, több mint 30 különböző álmenni fólia színvilágához erősítik. Az opcionálisan választható, s utolsó felhelyezettő részről alumínium borítás, valamint a PVC profilok felületeinek – saját technológiában megvákuálású – RAL színesítése tulajdonképpen a PREMIER termékek egyedi minőségehez egy egyedi megjelenést tárít.



Az öt légiomra, s a behelyszíthető homokdugum-működés nem csak jobb hőszigetelést, makulánkat légszűrésre eredményez, de jelentősen – szerkezeténél fogva +2dB erőssé – tömege az épületre vezető bejárat szintjeit is.



A másik alapkövetelmény is részesítő funkcióval, tömör működtetés-gördövel, s emelt lokációs biztonsági rendszerről elérhető nyílászárók – a kényelmes működtetés mellett – garantálják legfontosabb értékeit (csatlós és cethető) magas szintű biztonságot.



A 70 mm-es beépítésű működés, az ehhez igazított belső profilkarimák kiaklássá, s a minden tartományban egyaránt használható, legjobb interiőri hőanyagot az acél merevséges pikkállan statikai tulajdonságokkal, köszönhetően az egységesen masszív, erős hatású PVC felakat rendelkezik ablakrendszerünk

Elegáns megjelenés, kifinomult vonalvezetés  
Három sorban körbefutó EPDM gumi-tömítés  
Erős PVC profil, zárt acélszelvény a tokban, remek statika  
Átlagon felüli hő- és zajszigetelés, kiváló légszűrés

Bélelt résszellenőrző funkció  
Körnerling rendszer – Greenline technológia  
Guardian ClimaGuard Premium bevonatos üveg  
Egyedülálló, hazai TPS technológia  
 $Uf=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  /  $Ug=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  /  
 $Uw$  akár  $0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Maco prémium vasalat, emelt biztonsági fokozat  
Secustik biztonsági ablakkilincs

